



EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40

Általános Információ:

Az SAE 40 Egyfokozatú motorolaj ipari berendezések, haszongépjárművek, mezőgazdasági-, földmunka- és útépitő gépek kis és közepes teljesítményű turbófeltöltő nélküli dízelmotorjaihoz. Fő felhasználási területe a régebbi konstrukciójú szívó dízelmotorok kenőanyaga.

Tulajdonságok:

- Oxidáció-, korrózió-, kopás- és habzásátló, valamint folyási tulajdonságokat módosító adalékokat tartalmazó ásványolajfinomítvány
- Megőrzi a motor belső tisztaságát
- Meggátolja a szilárd szennyeződések kiülepedését
- Óv a savas égéstermékek korróziós hatásától
- Csökkenti a motoralkatrészek kopását

Alkalmazási Terület:

Tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági gépek, útépitő gépek

Előnyök:

- Növeli a motor tömítettségét
- Csökkenti az olajfogyasztást
- Stabil olajnyomást biztosít

Műszaki adatok:

• Sűrűség 15C-on (g/cm ³)	0,901
• Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm ² /s)	177,0
• Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	15,4
• Viszkozitási index	86
• Folyáspont (C)	-18
• Lobbanáspont (C)	240
• Bázisszám (BN) (mg KOH/g)	3,5

LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu





Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig

Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály

Tárolási hőmérséklet: max. 40C

Kiszerezési Egységek:

LM EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40 200 LITER Acéllemez hordó

LM EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40 50 liter Acéllemez hordó

LM EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40 9 liter Műanyag kanna

LM EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40 5 liter Műanyag kanna

LM EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40 1 liter Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

