

HM-32

HIDRAULIKAOLAJ 32

Általános Információ:

A HM-32 Hidraulikaolaj szerszámgépekhez, ipari, mezőgazdasági és építőipari berendezésekhez, gépjárművekhez alkalmazható hidraulikus munkafolyadék normál termikus és mechanikus igénybevételére.

Alkalmazási terület:

Szerszámgépekhez, ipari, mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulikus rendszereihez.

Tulajdonságok:

- Jó oxidációs stabilitás
- Kiváló kopásgátló hatás.

Előnyei:

- Csökkenti az üledékképződést
- Védelmet biztosít a korrózióval szemben

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk az erősebb napsugárzástól és szennyeződéstől.

Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):

60 hónapig

Tárolási hőmérséklet: 0C és 50 C fok közötti hőmérsékleten

Alkalmazható géptípus:

Briggs and Stratton
Tecumseh

Teljesítményszintek, Jóváhagyások:

ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
Cincinnati Lamb P-68
Bosch-Rexroth RE 90220

Műszaki adatok:

Viszkozitási fokozat	ISO VG 32
Halmazállapot:	folyékony
Szín:	sárga, fényes, tiszta
Sűrűség 15C-on:	0,855-0,875 g/cm ³
Folyáspont:	-27C
Lobbanáspont:	210 C
Kinematikai viszkozitás 40C-on:	32,5 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100C-on:	5,4 mm ² /s

Kiszerezési Egységek:

HM-32 Hidraulikaolaj 1 L műanyag flakon
HM-32 Hidraulikaolaj 50 L acéllemez hordó
HM-32 Hidraulikaolaj 200 L acéllemez hordó

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

