

LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

SAE 80W90

Alkalmazási terület:

Személygépkocsik,autóbuszok,tehergépjárművek,félautomata és automata sebességváltóinak, hidraulikus rendszereinek (pl.szervókormány)kenésére és működtetésére

Általános információ:

Az LM Automata Hajtóműolaj, többfokozatú, minden évszakban használható hajtóműolaj, amely kis-és közepes terhelésű homlok-fogaskerekes hajtóművek, osztóművek, kiegyenlítőművek kenésére alkalmazható. Elsősorban korábbi tervezésű mezőgazdasági erő-és munkagépek, nem hipoid erőátviteli egységeihez javasolt. Megbízható kopásvédelmet és stabil, terhelhető olajfilmet biztosít.

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk.
Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
További információk a Biztonsági Adatlapban.
Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):
60 hónapig
Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály
Tárolási hőmérséklet: 0-50C között

Minőségi szabványok:

API GL-4

Műszaki adatok:

Viszkózitási fokozat:	SAE 80W90
Sűrűség 20 °C-nál	875
Kinematikus viszkózitás 40 °C-nál	32
Viszkózitási index	120
Gyulladáspon	205
Dermedéspont	-38
Koromtartalom	0,8
Oxidációs stabilitás	140 °C/48ó 5 l/ó
levegő-kinematikai viszkózitás emelkedés /50 °C	6
Üledéktartalom az oxidáció után	0,05

Kiszerezések:

LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ	1 L	MŰANYAG KANNA
LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ	5L	MŰANYAG KANNA
LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ	9L	MŰANYAG KANNA

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

