

EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ

SAE 40

Alkalmazási terület:

Tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági gépek, útépítő gépek

Általános Információ

Az SAE 40 Egyfokozatú motorolaj ipari berendezések, haszongépjárművek, mezőgazdasági-, földmunka- és útépítő gépek kis és közepes teljesítményű turbófeltöltő nélküli dízelmotorjaihoz. Fő felhasználási területe a régebbi konstrukciójú szívó dízelmotorok kenőanyaga.

Tulajdonságok

- Oxidáció-, korrózió-, kopás- és habzástgátló, valamint folyási tulajdonságokat módosító adalékokat tartalmazó ásványolajfinomítvány
- Megőrzi a motor belső tisztaságát
- Meggátolja a szilárd szennyeződések kiülepedését
- Óv a savas égéstermékek korróziós hatásától
- Csökkenti a motoralkatrészek kopását

Tárolási előírások

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk.
Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
További információk a Biztonsági Adatlapban.
Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):
60 hónapig
Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály
Tárolási hőmérséklet: max. 40C

Előnyök

- Növeli a motor tömítettségét
- Csökkenti az olajfogyasztást
- Stabil olajnyomást biztosít

Műszaki adatok

Sűrűség 15C-on (g/cm ³)	0,901
Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm ² /s)	177,0
Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	15,4
Viszkozitási index	86
Folyáspont (C)	-18
Lobbanáspont (C)	240
Bázisszám (BN) (mg KOH/g)	3,5

Kiszerezések

LM EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40

200 LITER	Acéllemez hordó
50 liter	Acéllemez hordó
9 liter	Műanyag kanna
5 liter	Műanyag kanna
1 liter	Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

