

LM SUPER SEMI 10W40

Alkalmazási terület:

Alkalmazható legújabb típusú Euro III és részecskeszűrő nélküli Euro IV-es és Euro V-ös környezetvédelmi besorolású haszon-gépjárművek és korszerű benzin és dízelüzemű személygépjárművek, valamint nagyteljesítményű földmunka és erőgépek motorjainak üzemeltetésére. Előnyösen használható többcélú univerzális motorolajként vegyes gépparkokban.

Általános Információ

Az LM SUPER SEMI 10W40 minden nagy teljesítményű EGR szabályozással és SCR rendszerrel ellátott, modern dízel haszongépjármű ideális kenőanyaga.

Tulajdonságok:

- Kiváló oxidációs stabilitás
- Csökkenti a motorolaj fogyasztást
- Mérsékli a károsanyag kibocsátást.

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartunk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):

60 hónapig

Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály

Tárolási hőmérséklet: 0C és 40 C fok között

Minőségi szabványok:

API CI-4

ACEA A3/B3-12

ACEA A3/B4-12

Műszaki adatok:

Viszkózitási fokozat	SAE 10W40
Sűrűség 15C-on	0,860-0,880 g/cm ³
Kinematikai viszkózitás 40C-on (mm ² /s)	101
Kinematikai viszkózitás 100C-on (mm ² /s)	14,9
Folyáspont (C)	-36
Lobbanáspont (C)	220

Kiszerezések:

Lm Super Semi 10W40	1 L	Műanyag flakon
Lm Super Semi 10W40	4 L	Műanyag flakon
Lm Super Semi 10W40	50 L	Acéllemez hordó
Lm Super Semi 10W40	200 L	Acéllemez hordó

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

