

## Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

gondtalan vezetést nyújtó kifogástalan teljesítmény

### Termékleírás

A **Fluid Strength Technology™** alkalmazásával készül Castrol EDGE motorolajok a Castrol legjobb teljesítményt nyújtó termékcsaládját alkotják. Az egyedi összetevőkből készült motorolaj kenőfilmje rugalmasan alkalmazkodik a motor pillanatnyi terheléséhez így széles hőmérsékleti és fordulatszám tartományban képes számottevően mérsékelni az alkatrészek fémes érintkezését.

Castrol EDGE - csekélyebb sűrűlódás, nagyobb hasznos teljesítmény.

A Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 a korszerű nagyteljesítményű személygépkocsi dízelmotorok, ezen belül a VW csoport magas szintű védelmet igénylő, a lerakódásokra érzékenyebb PD TDI motorok követelményeinek egyaránt teljes mértékben megfelel.

A Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 tesztekkel igazoltan kifogástalanul terhelhető kenőfilmet biztosít.

Az új technológiával készült motorolaj rugalmasan alkalmazkodik a motor mindenkorai igényeihez .

Castrol EDGE. Gondtalan vezetést nyújtó kifogástalan teljesítmény.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 mindazon dízel- és benzinüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C3, API SM/CF vagy korábbi minősítéssel rendelkező SAE 5W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 a vezető járműgyártók széles körű jóváhagyásaival rendelkezik. Kérjük ellenőrizze a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.



### Előnyök

A Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- A dízelmotorokban képződő lerakódások számottevő csökkentésével hozzájárul a gázreakció javításához.
- használatával a motor teljesítménye rövid és hosszú távú utakon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- a legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett is kifogástalan védelmet biztosít
- hozzájárul a motor kedvezőbb üzemanyagfogyasztásához

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.848
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.9
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	82
viszkozitási index	ASTM D2270	-	174
dermedéspont	ASTM D97	°C	-48
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	210

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3  
API SM/CF  
BMW Longlife-04  
Meets Fiat 9.55535-S2  
Meets Ford WSS-M2C917-A  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502 00/ 505 00/ 505.01

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40  
15 May 2012  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.  
+36 (1) 799-0350  
<http://www.castrol.hu>