

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40

többszintű dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 kiváló viszkozitási tulajdonságokkal rendelkező, magas európai és amerikai teljesítményszintet biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított, magas teljesítményszintű dízelmotor olaj, korszerű nehézdízel haszongépjárművek számára.

Alkalmazási terület



Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Alacsony és magas fordulaton üzemelő haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek motorjai

Alacsony fordulatszámú, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló nyírásstabilitás

Kimagasló detergens-diszpergens tulajdonság

Kiváló koromkezelés

Magas szintű bázikus tartalék

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Hosszú ideig megőrzi a motor tisztaságát, gátolja a szilárd szennyeződések kiülepedését

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Folyamatos savsemlegesítés, fokozott korrózióvédelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40

ACEA E3-96 Issue 4

ACEA A3/B3-04

API CG-4/CF/SL

MB-Approval 228.3

MAN M 3275-1

Volvo VDS

Tatra TDS 30/12

Renault RD

Renault RGD

MTU Type 2

Avia

Deutz DQC II-10

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40

többszintű dízelmotor olaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,882
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	115,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,1
Viszkozitási index	137
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,6

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C