

LM ATF II D

AUTOMATA VÁLTÓOLAJ

Alkalmazási terület:

Használata javasolt személygépkocsik automata váltóin kívül tehergépkocsik, autóbuszok és egyéb haszongépjárművek félautomataváltóiban, hidrodinamikus nyomatékváltóiban, szervokormányokban és ipari nyomatékváltókban.

Általános információ:

Az LM ATF DII széles hőmérséklettartományban használható, hosszú élettartamot biztosító hajtóműolaj. Személygépjárművek, autóbuszok, tehergépjárművek, munkagépek félautomata és automata sebességváltóinak, hidraulikus rendszereinek (pl. szervokormány) megbízható kenésére és működtetésére alkalmas munkafolyadék.

Tulajdonságok:

- optimális kenést biztosít
- megbízható, hosszútávú működést garantál
- korrózió ellen védi a fém részeket
- alacsony a habzási hajlam

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk.

Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):

60 hónapig

Tűzvesélyesség: IV. fokozat „D” osztály

Tárolási hőmérséklet: 0 – 50C között

Minőségi szabványok:

- GM Dexron II D
- Allison C4
- ZF TE-ML 11A
- Voith G 607
- FORD MERCON

Műszaki adatok:

Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	7,5
Gyulladáspont	200 C
Dermedéspont	-42

Kiszerezések:

LM ATF II D 1 LITER
LM ATF II D 0,5 LITER
LM ATF II D 4 LITER

MŰANYAG KANNA
MŰANYAG KANNA
MŰANYAG KANNA

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

