

AGRI FX – TURBO 15W40 RÉSZSZINTETIKUS MOTOROLAJ



Általános Információ:

Az **AGRI FX – TURBO 15W40** csúcsteljesítményű univerzális motorolaj korszerű haszongépjárművek dízelmotorjaihoz. Kifejezetten javasolt vegyes gépjárműparkokhoz, valamint Euro III és dízel részecskeszűrő nélküli Euro IV környezetvédelmi besorolású haszongépjárművekhez. Nehéz üzemeltetési körülmények között is kiváló kopásvédelmet, motortisztaságot és hosszú motorélettartamot biztosít.

Tulajdonságok:

- Nagyfokú kopásvédelem, motortisztaság
- Hosszú motorélettartamot biztosít
- Kiváló koromkezelés és nyírás stabilitás
- Jó oxidációs stabilitás.

Előnyök:

- Nagy terhelés mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait
- Viskozitási tulajdonságait az olajcsere-periódus teljes időtartama alatt megőrzi
- Folyamatos savsemlegesítés
- Fokozott korrózió védelem

Alkalmazási Terület:

Szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek, építőipari és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai, alacsony fordulatszámú, nagy terheléssel üzemelő dízelmotorok

Tárolási előírások:

- Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.
- Óvjuk a közvetlen napfénytől.
- A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- További információk a Biztonsági Adatlapban.
- Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig
- Tárolási hőmérséklet: max. 40C

Műszaki adatok:

Sűrűség 15C-on (g/cm ³)	0,880
-------------------------------------	-------

Kinematikai viszkozitás 40C-on(mm ² /s)	113,7
--	-------

Kinematikai viszkozitás 50C-on(mm ² /s)	74,5
--	------

Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	15,0
--	------

Viszkozitási index	137
--------------------	-----

Folyáspont [°C]	-30
-----------------	-----

Lobbanáspont [°C]	230
-------------------	-----

Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,6
---------------------------	-----

Minőségi Szabvány:

- Viskozitási Fokozat: SAE 15W40
- CI-4/CF/SL 15W-40
- ACEA E704 Issue 2
- ACEA A3/B4-04

Kiszerezési Egység:

AGRI FX – TURBO 15W40

20 liter

Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

