

AGRI UTTO SAE 10W-30 HIDRAULIKA-HAJTÓMŰOLAJ



Általános Információ:

Az AGRI UTTO SAE 10w-30 hidraulika-hajtóműolaj magas minőségű univerzális traktor hajtóműolaj, amely a legfejlettebb technológiai adalékcsomagot és formulát tartalmazza. Kiválóan alkalmas olyan modern mezőgazdasági gépekhez, ahol fékrendszer hidraulika rendszer kuplung és nyomatékvtáltó és egyéb járulékos rendszerek együttesen működnek.

Tulajdonságok:

- Kiváló kopásvédelem
- Optimális súrlódási karakterisztika
- Kiváló korrózióvédő hatás
- Kiváló nyírásstabilitás
- Jó hó és oxidációs stabilitás
- Emelt hidegfolyási tulajdonságok

Alkalmazási Terület:

A modern traktorok, egyéb mezőgazdasági mobil gépek hajtómű, nedvesfék és hidraulikus berendezéseinek egységes kenőolaja. Alkalmas elsősorban John Deere, Ford New Holland, White-Farm és Deutz gyártmányú mezőgazdasági erőgépekhez.

Tárolási előírások:

- Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.
- Óvjuk a közvetlen napfénytől.
- A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- További információk a Biztonsági Adatlapban.
- Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig
- Tűzveszélyesség: IV. fokozat
- Tárolási hőmérsékelt: 0-40°C

Minőségi Szabvány:

- Massey Ferguson M1145,M1135,M1143
- API GL-4
- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- John Deere JDM J20C

Kiszerezési Egység:

AGRI UTTO HIDRAULIKA-HAJTÓMŰOLAJ SAE 10W-30

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

Előnyök:

- Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
- A nedves fékek és tengelykapcsolók csendesen és rángatás mentesen működnek
- Hosszú idejű védelem a felületek károsodása ellen, nedvesség jelenlétében is
- Viszkózitási tulajdonságait az olajcsere periódus teljes időtartama alatt megőrzi
- Nem képződnek lerakódások, üledékek
- Alacsony hőmérsékleten is megbízható működés

Műszaki adatok:

Sűrűség 15C-on (g/cm ³)	0,875
Kinematikai viszkozitás 40C-on(mm ² /s)	58,9
Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	10,2
Viszkózitási index	162
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

- CNH MAT 3525
- KUBOTA:UDT,
- NEW HOLLAND NH 410B
- NH 420A
- DENISON UTTO HF-0, HF-1, HF-2
- Fiat AF87

20 liter

Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

