

EVO OIL SL 55 MŰSZEROLAJ

Általános Információ:

Az EVO OIL Műszerolaj a szerszámgépek és más berendezések nagysebességű orsócsapágyazásainak nagyteljesítményű prémium kenőolaja.

Oxidáció-, kopás- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Nem habzik, gyors levegő és vízelváltást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el.

Alkalmazási Terület:

- Fém- és famegmunkáló szerszámgépek nagy fordulatszámú orsóinak csapágyai
- Finommechanikai szerkezetek, textilipari szövőgépek, ipari varrógépek
- Nagyfordulatszámú orsók sikló- és gördülőcsapágyai
- Kődkenő rendszerek

Tulajdonságok:

- Kiváló kenőképesség
- Kiemelkedő hő- és oxidációs stabilitás
- Kiváló korrózióvédő hatás
- Alacsony viszkozitás
- Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés
- Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemeltetési költség
- Kisebb teljesítmény veszteség, magas szintű csapágyvédelem
- Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek
- Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlétében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség
- Kis belső súrlódás, energia-megtakarítás Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás

Minőségi Szabvány:

- Viskozitási fokozat: ISO VG 7-10
- ATB 5/2015 (ÉMI Nonprofit Kft.)

LM HUNGAROLUBE KFT. – NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. – MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: miskolc@hungarolube.hu



EVO OIL SL 55 MŰSZEROLAJ

Műszaki adatok:

Színszám (ASTM-skála)	L0,5
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,860
Kinematikai viszkozitás 40°C-on [mm ² /s]	7-10
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland)	160
Semlegesítési szám [mg KOH/g]	0,58

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk:

KN kód: 27101999

Kiszerezési Egység:

EVO OIL SL 55 Műszerolaj	100ML	MŰANYAG KANNA
EVO OIL SL 55 Műszerolaj	1L	MŰANYAG KANNA
EVO OIL SL 55 Műszerolaj	4L	MŰANYAG KANNA

LM HUNGAROLUBE KFT. – NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. – MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: miskolc@hungarolube.hu

