

LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

Hirodinamikus rendszerek üzemeltetéséhez

A termék általános tulajdonságai:

Az LM Automata hajtóműolaj hirodinamikus nyomatékvtók optimális munkafolyadéka, amely adalékolása révén magas szinten biztosítja a meghajtások kopás-, és korrózióvédelmét, valamint széles hőmérséklet tartományban az erőátvitel egyenletességét. Használata nagy és közepes teljesítményű gépek és szerkezeti egységek üzemeltetésénél egyaránt ajánlott, ahol a gyártó ezt a viszkozitást és minőségi paramétereket írja elő.

Alkalmazási területek:

Építőipari gépek, rakodógépek hidromotoros hajtásai és nyomatékvtói, targoncák nyomatékvtói, hidraulikus fékek.

Specifikációk és jóváhagyások:

A következő bevizsgálásokat és tesztekkel teljesíti:

- ISO VG 32
- ALLISON C3

Műszaki adatok:

MŰSZAKI JELLEMZŐK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Sűrűség 20 °C-nál	kg/m ³	875
Kinematikus viszkozitás 40 °C-nál	mm ² /s	32
Viszkozitási index		125
Gyulladáspont	°C	210
Dermedéspont	°C	-39
Koromtartalom	tömeg százalék	0,8
Oxidációs stabilitás 140 °C/48 ó 5 l/ó levegő -kinematikai viszkozitás emelkedés /50 °C	százalék	6
Üledéktartalom	Súly százalék	0,5
Habzás (térfogat stabilitás)		
25 °C-on	m ³ /m ³	17/0
95 °C-on	m ³ /m ³	70/0
95 °C-ról 25 °C-ra hűtésnél	m ³ /m ³	30/0

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu



LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

Hírodinamikus rendszerek üzemeltetéséhez

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Kiszerezési Egység:

LM AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ 9L Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

