

LM egyfokozatú motorolaj SAE 50 egyfokozatú dízelmotor olaj

A termék általános tulajdonságai:

Az LM egyfokozatú motorolaj SAE 50 szezonális dízelmotor olaj ásványolaj-bázisú alapolajokból, folyásmódosító, valamint a megfelelő teljesítményszintet biztosító adalékok felhasználásával készülő termék korosabb szívódízel motorokhoz

Tulajdonágok:

- Magas üzemi viszkozitás
- Jó kenőfilm szilárdság
- Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét
- Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Alkalmazási területek:

Kis és közepes teljesítményű, turbófeltöltő nélküli tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági- és útépítő gépek

Régebbi konstrukciójú szívódízel motorok

Specifikációk és jóváhagyások:

Viszkozitási fokozat: SAE 50
API CC
MIL-L-2104B

Műszaki adatok:

Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,899
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	272,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	20,6
Viszkozitási index	88
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	250
Bázisszám [mg KOH/g]	3,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu



LM egyfokozatú motorolaj SAE 50 egyfokozatú dízelmotor olaj

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk:

KN kód: 27101981

Kiszerezési Egység:

LM EGYFOKOZATÚ SAE 50 motorolaj	5L	Műanyag kanna
LM EGYFOKOZATÚ SAE 50 motorolaj	9L	Műanyag kanna
LM EGYFOKOZATÚ SAE 50 motorolaj	20L	Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

