

EVO OIL SL 55 FORMALEVÁLASZTÓ OLAJ PRÉMIUM

Általános Információ:

Az SL 55 Formaleválasztó olaj, olyan ásványi olaj alapú speciális kenőanyag, amely az adalékolásának köszönhetően javítja a formaleválasztást és a sablonok korrózióvédelmét biztosítja. Rendszeres használatával a sablonoknak hosszú élettartamot biztosít, fém, fa, műanyag sablonokra egyaránt használható.

Alkalmazási Terület:

Zsaluzási eljárásoknál, zsaluanyagok kenésére. Kiválóan alkalmazható alakos betontermékek gyártásánál is az élek, sarkok sérülésének veszélye nélkül. Formaleválasztási segédanyagként is használható. A sablonra való felhordásszórással a leggazdaságosabb, de hengerrel, ecseteléssel is megvalósítható.

Előnyei:

- Használatával a beton könnyen és tisztán válik le a felületről,
- kifogástalan betonfelületet eredményez,
- megvédi a zsaluzatot a korróziótól és az idő előtti öregedéstől.
- 1kg elegendő 26-36m² acél vagy faszaluzatra.

Tulajdonságok:

- ásványolaj bázisú,
- oldószermentes,
- afüggőlegesfelületre is jól tapad
- nincs szükség száradási időre.

Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot:	sárgásbarna folyadék
Oldhatóság:	szerves oldószerekben oldódik
Alkalmazási hőmérséklet:	0-35°C között
Viszkozitás 20°C-on:	100mm ² /s
Fa vagy fém zsalu és beton közti tapadás:	500 N/m ²

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

LM HUNGAROLUBE KFT. – NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. – MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: miskolc@hungarolube.hu



EVO OIL SL 55 FORMALEVÁLASZTÓ OLAJ PRÉMIUM

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk.

Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol. Óvjuk az erősebb napsugárzástól és szennyeződéstől. Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 36 hónapig

Tárolási hőmérséklet: max. 40

Kiszerezési Egység:

EVO OIL SL 55 Formaleválasztó olaj	1L	MŰANYAG KANNA
EVO OIL SL 55 Formaleválasztó olaj	10L	MŰANYAG KANNA
EVO OIL SL 55 Formaleválasztó olaj	25L	MŰANYAG KANNA
EVO OIL SL 55 Formaleválasztó olaj	200L	HORDÓ

LM HUNGAROLUBE KFT. – NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. – MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: miskolc@hungarolube.hu

