

# MOL Dynamic Synt RN 5W-30

## szintetikus motorolaj



A MOL Dynamic Synt RN 5W-30 duális kenőfilm technológiával készült csúcsmínőségű, extra alacsony hamutartalmú, szintetikus motorolaj a legkorszerűbb Euro 5 és Euro 6 környezetvédelmi besorolású személy- és kishaszonjárművek számára.

### Alkalmazási terület



A legkorszerűbb Renault és Nissan járművek részecskeszűrővel ellátott dízelmotorjai

Dízel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek

Benzin és dízelüzemű, szívó és turbófeltöltött személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

### Tulajdonságok és előnyök

Duális kenőfilm technológia

Normál motor üzemmódban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén molekuláris védőréteget alkotva gátolja a fémfelületek érintkezését és kopását

Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)

Hosszú katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartam

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Kimagasló hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívül alacsony hőmérsékleten is megbízható indítás és üzemelés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30  
MB-Approval 226.51  
Renault RN0720  
ACEA C4-16

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,853
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	68,1
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	11,9
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Dynamic Synt RN 5W-30

## szintetikus motorolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerezési formák:

13007768	MOL Dynamic Synt RN 5W-30 X1L	1L műanyag flakon
13009787	MOL Dynamic Synt RN 5W-30 X4L	4L műanyag kanna (csak rendelésre)
13007433	MOL Dynamic Synt RN 5W-30 170KG	216,5L fém hordó

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu