

MOL Essence 5W-30

szintetikus motorolaj



A MOL Essence 5W-30 háromszoros antioxidáns védelmet nyújtó magas teljesítményű szintetikus bázisolajok, és komplex adalékrendszer felhasználásával előállított korszerű termék, személy- és kishaszongépjárművek számára.

Alkalmazási terület



Benzin és dízelüzemű, szívó és turbófeltöltött személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Szívó, turbófeltöltött és közvetlen befecskendezésű dízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Háromszoros antioxidáns védelem

Háromoldalú kölcsönhatások révén gátolja az öregedésért felelős szabad gyökök jelenlétét, ezzel növeli a motorolaj és a motor élettartamát

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást
Gazdaságos üzemeltetés

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A3/B4-16
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
BMW Longlife-01

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,855
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	70,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,9
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Essence 5W-30

szintetikus motorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereési formák:

13011125	MOL Essence 5W-30 1L	1L műanyag flakon
13008769	MOL Essence 5W-30 X4L	4L műanyag kanna
13008377	MOL Essence 5W-30 47KG	60L fém hordó
13008378	MOL Essence 5W-30 170KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu