

MOL Essence Multi Gas 5W-40

mobil gázmotorolaj



A MOL Essence Multi Gas 5W-40 háromszoros antioxidáns védelmet nyújtó, magas európai és amerikai motorolaj teljesítményszinteket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított, alacsony hamutartalmú (Low SAPS), szintetikus motorolaj a legkorszerűbb gázüzemű személy- és kishaszongépjárművek számára.

Alkalmazási terület



Speciális CNG és LPG üzemű személy- és kishaszongépjárművek

Benzin és dízelüzemű, szívó és turbófeltöltött személy- és 3,5 t alatti kishaszongépjárművek motorjai

Dízel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszongépjárművek motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Háromszoros antioxidáns védelem

Háromoldalú kölcsönhatások révén gátolja az öregedésért felelős szabad gyökök jelenlétét, ezzel növeli a motorolaj és a motor élettartamát

Magas szintű bázikus tartalék

Folyamatos savsemlegesítés, fokozott korrózióvédelem

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást Gazdaságos üzemeltetés

Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)

Hosszú katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartam

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-40

ACEA C3-16

API SN/CF

API SM/CF

VW 502 00/505 00

VW 505 01

Ford WSS M2C917-A

Porsche A40

Renault RN0710

Fiat 9.55535-S2

MOL Essence Multi Gas 5W-40

mobil gázmotorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,854
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	86,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,1
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereelési formák:

13010095 MOL Essence Multi Gas 5W-40 X1L

1L műanyag flakon (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu