

# MOL MSE 15W-40

## többszintű motorolaj



A MOL MSE 15W-40 nagy finomítási fokú bázisolajok és kiegyensúlyozott összetételű adalékrendszerrel készülő motorolaj régebbi gyártású négyütemű benzinmotorokhoz.

### Alkalmazási terület



Régebbi gyártású benzin üzemű és turbófeltöltő nélküli dízel személy- és kishasznójárművek

### Tulajdonságok és előnyök

Többszintű motorolaj

Egész éves, téli-nyári használatra alkalmas

Jó oxidációs stabilitás

Csökkenti a magas hőmérsékleten keletkező lerakódásokat  
Tisztább motor

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40  
API SF/CC  
MIL-L-46152B

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,879
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	107
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,2
Viszkozitási index	135
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	5,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL MSE 15W-40

## többszintű motorolaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszárlási formák:

13301367	MOL MSE 15W-40 1L	1L műanyag flakon
13300281	MOL MSE 15W-40 X4L	4L műanyag kanna
13300282	MOL MSE 15W-40 180KG	216,5L fém hordó
13301366	MOL MSE 15W-40	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu