

MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzális motorolaj



A MOL Dynamic Transit 15W-40 modern olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból, magas személy- és haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosító, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított termék. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj specifikációkat. Kifejezetten javasolt Euro III-as és dízel részecskeszűrő nélküli Euro IV és Euro V-ös haszongépjármű motorokhoz.

Alkalmazási terület



EGR és SCR rendszerrel ellátott dízel haszongépjárművek és autóbuszok

Vegyes gépjárműpark

Hagyományos benzines és dízel, szívó- és turbófeltöltött haszon- és személygépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Univerzális

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Kiváló nyírásstabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Kiváló koromkezelés

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Széleskörű használhatósága lehetőséget biztosít a kenőanyagok számának csökkentésére

Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzális motorolaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
ACEA E7-12
Global DHD-1
MAN M 3275-1
Tatra TDS 30/12
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-18
KAMAZ

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	108,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,4
Viszkozitási index	135
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,7
Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)]	1,49

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzális motorolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13100131	MOL Dynamic Transit 15W-40 X1L	1L műanyag flakon
13100132	MOL Dynamic Transit 15W-40 X4L	4L műanyag kanna
13100134	MOL Dynamic Transit 15W-40 X10L	10L műanyag kanna
13100133	MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG	60L fém hordó
13100135	MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG	216,5L fém hordó
13100130	MOL Dynamic Transit 15W-40 860KG	IBC (csak rendelésre)
13100129	MOL Dynamic Transit 15W-40	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu