

MOL Farm Protect 10W-40

többszintű dízelmotor olaj



A MOL Farm Protect 10W-40 szintetikus és modern olajipari technológiákkal előállított ásványi alapolajokból magas teljesítményszintet biztosító, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával készül. A modern mezőgazdasági gépek motorjai által támasztott követelményeknek megfelelő korszerű kenőolaj.

Alkalmazási terület



Traktorok, önjáró mezőgazdasági gépek nagyteljesítményű motorjai

Aggregátok, öntözőberendezések

Hidraulikus rendszerek, ahová a gyártó motorolaj alkalmazását írja elő

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Növeli a motor megbízhatóságát és védelmet biztosít a kritikus alkatrészek számára

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas szintű bázikus tartalék

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Nagy hidegben is megbízható indíthatóság

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40

ACEA E7-12

API CI-4

API SL

Global DHD-1

MAN M 3275-1

Volvo VDS-3

Tatra TDS 30/12

Renault RLD-2

MTU Type 2

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

MACK EO-M Plus

DDC 93K215

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

MOL Farm Protect 10W-40

többszintű dízelmotor olaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,872
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	96,9
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,4
Viszkozitási index	153
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,4

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007233	MOL Farm Protect 10W-40 10LA	10L műanyag kanna
13007081	MOL Farm Protect 10W-40 50KG	60L fém hordó
13007082	MOL Farm Protect 10W-40 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu