

MOL DSG / DCT Fluid

kettős tengelykapcsolós sebességváltó olaj



A MOL DSG / DCT Fluid magas teljesítményű szintetikus hidrokrakk alapolajokból a különleges követelményeket kielégítő speciális adalékrendszer felhasználásával gyártott hajtómű olaj. Biztosítja a sebességváltó alkatrészek kiváló kopásvédelmét az olajfürdős tengelykapcsolók csendes, rázkódásmentes működése mellett.

Alkalmazási terület



Személygépkocsik és kishaszonjárművek kettős tengelykapcsolós sebességváltói

Tulajdonságok és előnyök

Optimális súrlódási karakterisztika

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony habzási hajlam

Kiváló kopásvédelem

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Az olajfürdős tengelykapcsolók csendesen és rángatás mentesen működnek

Üzemanyagtakarékos működés alacsony hőmérsékleten

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Specifikációk és jóváhagyások

VW G 052 182 (TL 52 182)
VW G 052 529 (TL 52 529)
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
Ford M2C936A
MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
PSA 9734.S2
Porsche Oil No. 999.917.080.00
Volvo 1161838/1161839

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárga, fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,854
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	34,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,0
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2018.05.02 15:55

1 / 2 oldal.

Verzió: 003.001.000

MOL DSG / DCT Fluid

kettős tengelykapcsolós sebességváltó olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5°C - +40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiserelési formák:

13009795 MOL DSG / DCT Fluid X1L

1L műanyag flakon (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu