

MOL Turbo Star 20W-50

többfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Turbo Star 20W-50 többfokozatú dízelmotor olaj, korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolajalapú termék.

Alkalmazási terület



Kis és közepes teljesítményű, turbófeltöltő nélküli tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági- és útépítő gépek

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Építőipari- és bányagépek, hajók, ipari berendezések szívó- és turbófeltöltött motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló nyírásstabilitás

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Jó kenőfilm szilárdság

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 20W-50
API CF/SF

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,892
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	178,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	19,2
Viszkozitási index	123
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	11,8

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Turbo Star 20W-50

többszintű dízelmotor olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereési formák:

13009253	MOL Turbo Star 20W-50 X10L	10L műanyag kanna
13009255	MOL Turbo Star 20W-50 50KG	60L fém hordó
13009254	MOL Turbo Star 20W-50 180KG	216,5L fém hordó
13009252	MOL Turbo Star 20W-50	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu