

MOL Standard Diesel 20W-40

többszintű dízel motor olaj



A MOL Standard Diesel 20W-40 többszintű dízel motor olaj ásványolaj-bázisú alapolajokból, folyásmódosító, valamint a megfelelő teljesítményszintet biztosító adalékok felhasználásával készülő termék, korosabb szívódízel motorokhoz.

Alkalmazási terület



Kis és közepes teljesítményű, turbófeltöltő nélküli tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági- és útépítő gépek

Régebbi konstrukciójú szívódízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Többszintű motorolaj

Minden évszakban használható, az egyfokozatú motorolajokhoz képest könnyebb hidegindíthatóság

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Jó kenőfilm szilárdság

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 20W-40

API CC

MIL-L-2104B

Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők | Tipikus értékek |
|--|-----------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm ³] | 0,889 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s] | 135,6 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s] | 14,8 |
| Viszkozitási index | 110 |
| Folyáspont [°C] | -27 |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C] | 220 |
| Bázisszám (BN) [mg KOH/g] | 6,6 |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Standard Diesel 20W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiserelési formák:

| | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------|
| 13011137 | MOL Standard Diesel 20W-40 1L | 1L műanyag flakon |
| 13006526 | MOL Standard Diesel 20W-40 X4L | 4L műanyag kanna |
| 13007238 | MOL Standard Diesel 20W-40 10LA | 10L műanyag kanna |
| 13006527 | MOL Standard Diesel 20W-40 50KG | 60L fém hordó |
| 13006523 | MOL Standard Diesel 20W-40 180KG | 216,5L fém hordó |
| 13007064 | MOL Standard Diesel 20W-40 | Tankautó (csak rendelésre) |

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu