

MOL Standard S 30

egyfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Standard Diesel 30 egyfokozatú szezonális dízelmotor olaj ásványolaj-bázisú alapolajokból, folyásmódosító, valamint a megfelelő teljesítményszintet biztosító adalékok felhasználásával készülő termék korosabb szívó dízel motorokhoz.

Alkalmazási terület



Kis és közepes teljesítményű, turbófeltöltő nélküli tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági- és útépítő gépek

Régebbi konstrukciójú szívódízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Jó kenőfilm szilárdság

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 30
API CC
MIL-L-2104B

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,889
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	119
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,8
Viszkozitási index	85
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	245
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	3,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Standard S 30

egyfokozatú dízelmotor olaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006529 MOL Standard S 30 10LA

10L műanyag kanna

13006530 MOL Standard S 30 180KG

216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu