

MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40

mobil gázmotorolaj



A MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 modern olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból, magas teljesítményszintet biztosító, többcélú kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított magas teljesítményszintű többfokozatú motorolaj LPG üzemű gázmotorokhoz.

Alkalmazási terület



Autógázzal (propán-bután) üzemelő gépjárművek és stabil motorok

Benzin, dízel és gázüzemű személygépkocsik és 3,5t alatti haszongépjárművek szívó vagy turbófeltöltött motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Magas szintű bázikus tartalék

Folyamatos savsemlegesítés, fokozott korrózióvédelem

Kiváló nyírásstabilitás

Fokozott terhelés mellett is megbízható kenőfilmet képez

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40
ACEA E7-12
API CI-4/SL

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	108,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,4
Viszkozitási index	135
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,7

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40

mobil gázmotorolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006098 MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 X1L

1L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu