


MOL Dynamic Gas Super 15W-40

mobil gázmotorolaj



A MOL Dynamic Gas Super 15W-40 modern olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból, magas teljesítményszintet biztosító, többcélú, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekből készült motorolaj modern, gázzal üzemelő haszongépjárművekhez.

Alkalmazási terület



LPG és CNG gázzal üzemelő gépjárművek és stabil gázmotorok

Hagyományos benzines és dízel, szívó- és turbófeltöltött haszon- és személygépjárművek

Tulajdonságok és előnyök

Magas szintű bázikus tartalék

Kimagasló kopásvédelem

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Kiváló nyírásstabilitás

Folyamatos savsemlegesítés, fokozott korrózióvédelem

Fokozott terhelés mellett is megbízható kenőfilmet képez

Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40
MAN M 3271-1
API CF-4
MB 226.9

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,880
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	114,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,3
Viszkozitási index	140
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,3

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Dynamic Gas Super 15W-40

mobil gázmotorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereési formák:

13100893 MOL Dynamic Gas Super 15W-40 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu