


MOL Hykomol 80W

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol 80W nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott egyfokozatú hajtóműolaj

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Targoncák, emelőgépek

Személygépkocsik és kishaszonjárművek manuális váltói

Olajkenésű gördülőcsapágyak

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Korszerű adalékrendszer

Alacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Kiemelkedő korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás

Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi

Hosszan tartó alkatrész védelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W

MB-Approval 235.1

ZF TE-ML 17A[ZF001116]

ZETOR

API GL-4

MIL-L-2105

MAN 341 Typ E1

ZF TE-ML 06L

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 16A

ZF TE-ML 19C

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	84,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	9,8
Viszkozitási index	94
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2019.07.19 15:06

1 / 2 oldal.

Verzió: 031.001.006

MOL Hykomol 80W

közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13011156	MOL Hykomol 80W 1L	1L műanyag flakon
13006365	MOL Hykomol 80W X1L	1L műanyag flakon
13006363	MOL Hykomol 80W 10LA	10L műanyag kanna
13006366	MOL Hykomol 80W 50KG	60L fém hordó
13006364	MOL Hykomol 80W 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu