

MOL Farm STOU 10W-40

univerzális traktorolaj



A MOL Farm STOU 10W-40 szintetikus és magasan finomított ásványi olajból a traktorok igényeinek megfelelő komplex adalékrendszer felhasználásával gyártott univerzális traktorolaj (STOU).

Alkalmazási terület



Mezőgazdasági és építőipari gépek terhelés alatt kapcsolható nyomtatékváltói (John Deere Direct Drive, PowerShift) és hajtás elemei.

AGCO (Fendt) Vario váltók

Traktorok, önjáró mezőgazdasági gépek motorja, amennyiben a gépgyártói előírás szerepel a "Teljesítményszintek jóváhagyások"-ban felsoroltak között

Hidrosztatikus hajtások

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Optimális súrlódási karakterisztika

A nedves fékek és tengelykapcsolók csendesen és rángatás mentesen működnek

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú idejű védelem a felületek károsodása ellen, nedvesség jelenlétében is

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Nem képződnek lerakódások, üledékek
Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Emelt hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony hőmérsékleten is megbízható működés

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40

ACEA E3-96 Issue 4

API CG-4

API GL-4

Ford ESN M2C159-B/C

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 06C

ZF TE-ML 07B

Allison C-4

John Deere JDM J20C

John Deere JDM J27

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1144

White-Farm Q-1826

Eaton (Vickers) M-2950-S

Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 10W-40

univerzális traktorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,872
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	88,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	13,0
Viszkozitási index	146
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13010072	MOL Farm STOU 10W-40 10LA	10L műanyag kanna (csak rendelésre)
13007089	MOL Farm STOU 10W-40 50KG	60L fém hordó
13009385	MOL Farm STOU 10W-40 170KG	216,5L fém hordó
13008224	MOL Farm STOU 10W-40	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu