


MOL Hykomol 85W-140

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol 85W-140 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott nagy üzemi viszkozitású többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek véglehajtásai

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Korszerű adalékrendszer

Alacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Kiemelkedő korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás

Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi

Hosszan tartó alkatrész védelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 85W-140
API GL-4
MIL-L-2105

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,904
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	425
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	27,2
Viszkozitási index	88
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol 85W-140

közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszereési formák:

13011264	MOL Hykomol 85W-140 4L	4L műanyag kanna (csak rendelésre)
13006373	MOL Hykomol 85W-140 50KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13006372	MOL Hykomol 85W-140 180KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
13007182	MOL Hykomol 85W-140	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu