

MOL Red LEAK Marker

kenőolaj színezék



A MOL Red LEAK Marker termék ásványolaj finomítványból és olajoldható festékanyagból készült piros színű olajszínezék törzsoldat. A MOL Red LEAK Marker javasolt alkalmazási koncentrációja a mindenkori olajtöltet 1%-a, vagyis 100 liter olajhoz 1 liter jelzőfolyadék töltendő.

Alkalmazási terület



Hidraulikus és cirkulációs rendszerek szivárgási veszteségeinek feltárása

Tulajdonságok és előnyök

Könnyű oldhatóság

Egyszerű kezelés

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sötétvörös, fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	32
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszereési formák:

13100258 MOL Red LEAK Marker 10LA

10L műanyag kanna (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu