

# Alycol Cool Ready -35

## készrekevert fagyálló hűtőfolyadék



Az Alycol Cool Ready -35 belsőégésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére alkalmas, mono-etilén-glikol alapú, korróziógátló adalékot tartalmazó, nitrit-, amin-, szilikát-, borát-, és foszfátmentes, rózsaszín, készrekevert fagyálló hűtőfolyadék. Az Alycol Cool Ready -35 más mono-etilén-glikol és mono-propilén-glikol alapú fagyálló hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

### Alkalmazási terület



Személy- és tehergépjárművek, mezőgazdasági- és építőipari gépek hűtőrendszerei

Öntöttvas, alumínium és réz alkatrészeket tartalmazó hűtőrendszerek

### Tulajdonságok és előnyök

Jó korrózióvédő hatás

Stabil védőréteget képez a hűtőrendszer belső falán, biztosítva annak hosszú élettartamát

Alkalmazás-specifikus összetétel

Védelem a kavitáció kialakulása és üledékkicsapódás ellen

Összeférhetőség a szerkezeti anyagokkal

A hűtőrendszerben lévő műanyag és gumi alkatrészeket nem károsítja

### Specifikációk és jóváhagyások

BS 6580:2010  
ASTM D 3306

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	rózsaszín
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	1,069
pH	7,9
Kristályosodási hőmérséklet [°C]	-36
Lúgosság [ml 0,1M HCl/10 ml]	1,4
Törésmutató 20°C-on	1,384
Kloridtartalom (IC) [mg/kg]	<10
Szulfát-tartalom (IC) [mg/kg]	<10

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűzö naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -35°C - +30°C

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2018.03.07 8:49

1 / 2 oldal.

Verzió: 005.001.000

# Alycol Cool Ready -35

## készrekevert fagyálló hűtőfolyadék



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 38200000

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

19010015 Alycol Cool Ready -35 1L

19010017 Alycol Cool Ready -35 4L

19010016 Alycol Cool Ready -35 220KG

1L műanyag flakon

4L műanyag kanna

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu