

Alycol Cool concentrate

fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum



Az Alycol Cool concentrate belsőégésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére alkalmas, mono-etilén-glikol alapú, korróziógátló adalékot tartalmazó, nitrit-, amin-, szilikát-, borát-, és foszfátmentes, rózsaszín fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum. Az Alycol Cool concentrate más mono-etilén-glikol és mono-propilén-glikol alapú fagyálló hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

*Az Alycol Cool concentrate keményvízálló és a hűtőrendszerbe töltést megelőzően csapvízzel is keverhető olyan arányban, hogy 33-55 tf. %-os töménységű oldatát kapjuk. A hűtőfolyadék keményvízálló max. 500 ppm kalciumkloridot (CaCl₂) tartalmazó keményvízes oldatban.

Hígítási adatok:

Konc.(%)	Víz(%)	Fagyvédelem
12	88	-5
25	75	-12
33	67	-18
50	50	-36
60	40	-54

Alkalmazási terület



Személy- és tehergépjárművek, mezőgazdasági- és építőipari gépek hűtőrendszerei

Tulajdonságok és előnyök

Jó korrózióvédő hatás

Stabil védőréteget képez a hűtőrendszer belső falán, biztosítva annak hosszú élettartamát

Alkalmazás-specifikus összetétel

Védelem a kavitáció kialakulása és üledékkicsapódás ellen

Összeférhetőség a szerkezeti anyagokkal

A hűtőrendszerben lévő műanyag és gumi alkatrészeket nem károsítja

Specifikációk és jóváhagyások

BS 6580:2010
ASTM D 3306

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2019.04.30 9:52

1 / 2 oldal.

Verzió: 006.004.000

Alycol Cool concentrate

fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	rózsaszín
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	1,114
Víztartalom (KF) [% (m/m)]	4,7
pH (1:2 deszt. vizes oldat)	8,4
Törésmutató 20°C-on	1,43
Lúgosság [ml 0,1M HCl/10 ml]	3,0

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűzö naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől, elzárt helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -13°C - +30°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 38200000

Cikkszámok és kiserelési formák:

19010369	Alycol Cool concentrate 1L	1L műanyag flakon
19010012	Alycol Cool concentrate 4L	4L műanyag kanna
19010366	Alycol Cool concentrate 10L	10L műanyag kanna
19010013	Alycol Cool concentrate 65KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
19010011	Alycol Cool concentrate 220KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
19010367	Alycol Cool concentrate 1100KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu