

MOL Fortilmo AWD 25

alumínium finomdrót-húzóolaj



A MOL Fortilmo AWD 25 kis átmérőjű alumíniumdrót nagyteljesítményű finomhúzásához fejlesztett kenőolaj. Sűrűdás-csökkentő, kenőképesség javító és korróziógátló adalékokat tartalmazó, magasan finomított, ásványolaj alapú termék. Finomdrót húzógépen 1,4 mm-es kiinduló átmérőről 0,24 mm kész átmérő érhető el 30 m/s-os húzási sebességgel.

Alkalmazásával a gyártott huzal mechanikai tulajdonságai magas elvárási szinten teljesülnek. Nem tartalmaz klórt, báriumot, nehézfémeket, valamint PCB/PCT vegyületeket.

Alkalmazási terület



Nagysebességű finomdrót húzás 0,1mm készátmérőig

Ötvözött és ötvözetlen alumínium

Alumínium- és rézcsövek hajlítása, szűkítése és bővítése

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Kisebbsűrűdés miatt jelentősen kevesebb hőmennyiség keletkezik, ennek hatására hosszabb húzó- és olajélettartam érhető el. Tartósan fenntartható a nagy termelékenységhez szükséges húzási sebesség. Kevesebb kopási részecske válik le a húzóüregben. Folt- és karcmentes, fényes huzalfelület.

Alacsony viszkozitás

A fémkopadék tartalom ülepítéssel ill. centrifugális szeparálással hatékonyan leválasztható.

Kiemelkedő oxidációs stabilitás

Hosszú kenőanyag élettartam, alacsonyabb karbantartási költség, kisebb környezetterhelés.

Specifikációk és jóváhagyások

ISO 6743-7: L-MHB

Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők | Tipikus értékek |
|---|-----------------|
| Külső | sárga, tiszta |
| Sűrűség 15°C-on [g/cm ³] | 0,865 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s] | 22,7 |
| Folyáspont [°C] | -12 |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C] | 224 |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Fortilmo AWD 25

alumínium finomdrót-húzóolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13300081 MOL Fortilmo AWD 25 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu