

LM LITON EP2

Általános Információ:

Az LM LITON EP2 több célú lítium bázisú kenőzsír. Összetételének köszönhetően kiváló szivattyúz hatósággal, jó teherviselő képességgel és vízállósággal rendelkezik. Alacsony súrlódást és kopást, jó korrózióvédelmet biztosít. Normál üzemi hőmérsékleten, nagy terhelésen üzemelő gördülőcsapágyak kenésére használható a közlekedésben, az acél-és építőiparban, illetve a mezőgazdaságban. Alkalmazható – 20°C és +130°C között.

Tulajdonságok:

- Jó teherviselő képesség
- Vízálló
- Jó korrózióvédelmet biztosít
- Alkalmazási hőmérséklettartománya
-20°C-tól +130°C-ig terjed.

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A használt zsír kezelésére vonatkozó előírásokat illetően forduljon a forgalmazóhoz vagy helyi hatóságokhoz.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):

48 hónapig

Tárolási hőmérséklet: 0 és 50C között

Minőségi Szabványok:

DIN 51502:KP2K-30

Zetor

ISO 6743-9: L-XCCEB 2

Kiszerezési Egység:

LM Liton 2EP	400g
LM Liton 2EP	450g
LM Liton 2EP	4kg
LM Liton 2EP	8kg

Műszaki adatok:

Külső	konzisztens, kék,
Penetráció 25°C-on	280
Lobbanáspont (C)	>200°C
Hőmérséklet tartomány	-20°C +130°C között

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

