

LM Synth-GR GL-5 75W/90 Hajtóműolaj

A termék általános tulajdonságai:

Az LM Synth-GR GL-5 75W-90 részszintetikus többfokozatú hajtóműolaj a nagy terhelésű modern tengelyhajtásokban, különösen hipoid hajtásokban valamint speciális sebességváltó szerkezetekben történő alkalmazásra.

A speciális szintetikus komponensei és a kiváló minőségű ásványolaj fino-mítvány valamint válogatott adalék-anyagai kombinációjának köszönhetően az LM Synth-GR GL-5 75W-90 az alábbi minőségi jellemzőkkel rendelkezik:

- **Nagymértékben véd a kopás ellen**
a legnagyobb mechanikai igénybevételek esetén sem lép fel berágódás és jelentősen csökkenti a dörzskopást.
- **Nagyon jól ellenáll az oxidációnak**
a hajtóműolajnak nagy hőterhelés mellett is nagyon jó öregedésállóságot kölcsönöz.
- **Kiemelkedően jól véd a korrózió ellen**
megakadályozza a hajtóműolajjal nedvesített elemeinek korrózióját.
- **Kiváló tulajdonságokat mutat alacsony hőmérsékleten**
még igen alacsony hőmérsékleten is biztosítja az erőátviteli rendszer teljes körű működőképességét.
- **Jól összefér a különböző anyagú tömítésekkel**
hozzájárul a tömítő gyűrűk kifogás-talan működéséhez.

Felhasználás:

Az LM Synth-GR GL-5 75W-90 hajtóműolajat főként az alábbi felhasználási területeken alkalmazzák:

- gépjárművek hipoid tengelyhajtásai és sebességváltó művei, ha API GL-5 megjelölésű SAE 75W-90 viszkozitási fokozatú hajtóműolaj van előírva, valamint
- motorkerékpárok kardánhajtásai és kézi kapcsolású sebességváltói.

Mindenkor figyelembe kell venni a gépjármű- és motorkerékpár-gyártók speciális előírásait.

Minőségi szabványok:

Az LM Synth-GR GL-5 75W-90 megfelel az

- API GL-5 követelményeinek
- MIL-L-2105D követelményeinek

Műszaki adatok:

MŰSZAKI JELLEMZŐK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Kinematikai viszkozitás 100 C°-on	mm ² /s	15
Viszkozitási index		130
Folyáspont	°C	-30
Forráspont	°C	200

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu



LM Synth-GR GL-5 75W/90 Hajtóműolaj

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Kiszerezések:

LM Synt-GR 75W90 GL-5 1 Liter műanyag kanna

LM Synt-GR 75W90 GL-5 4 Liter műanyag kanna

LM Synt-GR 75W90 GL-5 9 Liter műanyag kanna

LM Synt-GR 75W90 GL-5 20 Liter műanyag kanna

LM Synt-GR 75W90 GL-5 200 Liter hordó

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

