

SL 55

Fűrészgép lánckenőolaj

VG 150 PRÉMIUM

Általános Információ:

Az SL-55 Fűrészgép lánckenőolaj motoros kézi fűrészek lánccinak speciális kenőanyaga. Megfelelően tapad a láncon, és véd a kopás, valamint a korrózió ellen.

Alkalmazási Terület:

Elsősorban fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépekhez használható.

Előnyei:

- Csökkenti a lánclemek, a fogak és a vezetőlemez kopását.
- Hosszú láncélettartamot biztosít.
- Gazdaságos felhasználást tesz lehetővé.
- Fakitermeléshez az év bármely időszakában használható.

Műszaki adatok:

Sűrűség 15°C-on	0,885 g/cm ³
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	100 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	10,8 mm ² /s
Viszkozitási index	90
Folyáspont	-27°C
Lobbanáspont	260 °C

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol. Óvjuk az erősebb nap-sugárzástól és szennyeződéstől. Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig

Tárolási hőmérséklet: max. 40C



Tulajdonságok:

- Kiváló kopásvédelem
- Kiváló tapadás, erős szálhúzás
- Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Teljesítményszintek, Jóváhagyások:

ATB-4/2011 (ÉMI)

Kiszerezési Egységek:

1L MŰANYAG FLAKON

4L MŰANYAG FLAKON

10L MŰANYAG KANNA

20L MŰANYAG KANNA

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

