

## Termékismertető Top Tec MTF 5200 75W-80 váltóolaj

### Leírás

Alacsony viszkozitású, nagyteljesítményű hajtóműolaj kiváló nagynyomás- és kopásvédelmi jellemzőkkel. Mérsékli a súrlódást, csökkenti az üzemanyag fogyasztást és a károsanyag kibocsátást és könnyű kapcsolást tesz lehetővé. Kiváló termikus és oxidációs stabilitása tiszta váltóművet és hosszú olajélettartamot biztosít.

### Tulajdonságok

- kiváló nagynyomás- és kopásvédelmi jellemzők
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- kisebb erőkifejtés a kapcsolásnál
- kiváló szinkronizáló tulajdonságok
- optimális kifáradási stabilitás
- kitűnő oxidációs stabilitás

### Minősítés és jóváhagyás:

API GL4

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

BMW 83 22 0 309 031 • BMW 83 22 2 403 247 • BMW MTF LT-2 • BMW MTF LT-4 • Ford WSD-M2C 200-C • GM 1940764 • GM1940768 • Nissan MT-XZ • Nissan MT-XZ TL (JR típus) • Peugeot Citroën (PSA) B71 2330 • Special Honda MTF-II • Toyota • Volvo 97308

### Technikai adatok

SAE-osztály (hajtóműolajok)	75W-80	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	53,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<150000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	156	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-42 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	216 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	L2,0	DIN ISO 2049

### Felhasználási területek

Transaxle-, sebességváltókhöz és osztóváltókhöz kifejlesztve. Különösen ajánlott a BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo és egyéb gyártók gépjárműveihez.

### Alkalmazás

A gépjármű- ill. motorgyártók előírásai betartandók. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

### Forgalmazott kiserelések



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft  
H-8601 Siófok Papfői utca 1.  
Tel.:+36/84/519-212  
Fax:+36/84/519-211  
<http://www.liqui-moly.hu>  
[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

1 l-es műanyag flakon	20845 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	20846 D-GB
60 l-es fémhordó	20847 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.

•