



LM GARDEN 4T 10W-30

Általános információ:

Az LM Garden 4T 10W-30 különleges, szintetikus alapolajokból és a legmagasabb teljesítményszinteket és jó folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított kerti kisgép motorolaj. Széles skálán teljesíti, illetve meghaladja a vezető kertikisgép gyártók (MTD, Briggs & Stratton, a Honda, és a Tecumseh) motorolaj előírásait.

Termék előnyei:

- Kiváló hidegfolyási tulajdonságok
- Magas teljesítményszint
- Kiváló hő- és oxidációs stabilitás
- Kimagasló nyírásstabilitás
- Hideg időben is könnyű indítás
- Intenzív terhelés esetén is stabil teherviselő kenőfilm és magas fokú kopásvédelem
- Az öregedési folyamatoknak hosszútávon ellenáll, nem képződnek káros lerakódások
- Kenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrzi

Alkalmazási terület:

- Kerti kisgépek, áramfejlesztők négyütemű benzin üzemű motorjai
- Hómaró gépek motorjai

Specifikációk és jóváhagyások:

- Viskozitási fokozat: SAE 10W-30
- ACEA A3/B4
- API SL/CF

Minőségi jellemzők:

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,867
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	76,9
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,6
Viszkozitási index	144
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	0,8

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A

Telefon: 06 42 595 265

Fax: 06 42 595 264

E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.

06 46 505 206

06 46 505 207

info@hungarolube.hu