

## SL-HLP HIDRAULIKAOLAJ 68

### Általános Információ:

Az EVO OILS Hidraulikaolaj SL-HLP 68 nagy finomítási fokú alapolajokból előállított, cink-tartalmú kopáscsökkentő adalékot tartalmazó általános célú hidraulikus munkafolyadék, mely kielégíti a DIN 51524-2 (HLP) és ISO 11158 (HM) követelményeit. Megbízható teljesítményt nyújt az ipari és mobil hidraulikus berendezések széles köre számára.

### Alkalmazási Terület:

- Nagy nyomáson és nehéz üzemi körülmények között működő hidraulikus rendszerek
- Szerszámgépek hidraulikus rendszerei
- Cirkulációs rendszerek
- Műanyagipari gépek hidraulikus rendszerei
- Földmunka- és erdőipari gépek hidraulikus rendszerei

### Tulajdonságok:

- Jó kopásvédelem
- Megbízható berendezés védelem, hosszú gépélettartam Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez
- Jó hő-és hidrolitikus stabilitás
- Biztosítja a szervó-, és szabályzó szelepek beragadás mentes üzemelését
- Alacsony üledékképződés
- Hosszú olajcsere intervallum
- Megbízható működés, alacsony üzemelési költség
- Kiváló szűrhetőség
- Nedvesség jelenlétében sem romlik a szűrhetőség
- Kiseb karbantartási költség és környezetterhelés
- Jó vízelváló képesség
- A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható
- Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása
- Hosszabb olajtöltet és berendezés élettartam
- Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is
- Gyors levegőelválás
- Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye
- A levegő távozása nem idéz elő rendellenes habzás növekedést
- Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam

### Specifikációk, és jóváhagyások:

- Vízkozitási fokozat: ISO VG 68 ISO 11158 HM
- ISO-L-HM
- DIN 51524-2 (HLP)

#### LM HUNGAROLUBE KFT. – NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.  
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A  
Telefon: 06 42 595 265  
Fax: 06 42 595 264  
E-mail cím: info@hungarolube.hu

#### LM HUNGAROLUBE KFT. – MISKOLC

Cím:  
Telephely:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail cím:

3527 Miskolc, József Attila u. 80.  
3527 Miskolc, József Attila u. 80.  
06 42 505 206  
06 42 505 207  
miskolc@hungarolube.hu



## SL-HLP HIDRAULIKAOLAJ 68

### Műszaki adatok:

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	66,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	8,3
Viszkozitási index	92
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap  
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Kiszerezési formák:

- 9L
- 18L

#### LM HUNGAROLUBE KFT. – NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.  
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A  
Telefon: 06 42 595 265  
Fax: 06 42 595 264  
E-mail cím: info@hungarolube.hu

#### LM HUNGAROLUBE KFT. – MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.  
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 80.  
Telefon: 06 42 505 206  
Fax: 06 42 505 207  
E-mail cím: miskolc@hungarolube.hu

