

LM FULL SYNTHETIC 2T

Általános Információ:

Magas teljesítményszintű, szintetikus alapolajból és korszerű oxidáció-, korrózió-, kopás és lerakódásgátló adalékokból készült. Keverékes rendszerekben megfelelő kenést a motorgyártó által a gépkönyvben előírt keverési arány (ez rendszerint 1:50) megtartása mellett biztosít

Alkalmazási Terület:

- Benzines keverékkenesű és olajbefecskendezős kétütemű motorok
- Korszerű kétütemű mopedek és robogók
- Kétütemű kerti kisgépek motorjai (rotációs kapák, fűnyírók, motoros kaszák, motoros kézi láncfűrészek, áramfejlesztők stb.)

Tulajdonságok:

- Előoldó adalékot tartalmaz
- Kimagasló tisztító hatás
- Alacsony hamutartalom
- Kiváló kopásvédelem
- Az üzemanyaggal tökéletesen keveredik
- Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, késlelteti a kipufogórendszer eltömődését
- Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-kibocsátását
- Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú motorélettartam

Tárolási előírások:

- Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.
- Óvjuk a közvetlen napfénytől.
- A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- További információk a Biztonsági Adatlapban.
- Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig
- Tárolási hőmérséklet: max. 40C

Minőségi Szabvány:

- API TC
- JASO FD
- Piaggio
- Husqvarna
- ISO-L-EGD

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu



LM FULL SYNTHETIC 2T

Kiszerezési Egység:

LM Full Synthetic 2T 1liter

Műszaki adatok:

| Külső | sötétkék, fényes tiszta |
|---|-------------------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm ³] | 0,851 |
| Kinematikai viszkozitás 40°C-on (mm ² /s) | 48,5 |
| Kinematikai viszkozitás 100°C-on (mm ² /s) | 8,2 |
| Folyáspont (C) | -42 |
| Lobbanáspont (C) | 95 |
| Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)] | 0,12 |

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

